

Krbová kamna Thorma 11,5 kW

MONACO UNI - třístranné prosklení

Dostupnost : Nedostupné zboží

Krbová kamna 11,5 kW MONACO - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m³ - velmi výkonná krbová kamna, samostatný korpus topidla

Kód produktu	500.0000000697
Výrobce	THORMA Filakovo

Cena	32 834,56 Kč 27 136,00 Kč bez DPH
------	---



Parametry

Model

MONACO UNI

Typové číslo	F9431510618
Jmenovitý výkon	11,5 kW
Rozsah výkonů	6 až 17 kW
Celkový vytápěný prostor	120 až 220 m³
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	dvouplášťové
Materiál druhého pláště	plech
Barva základní	černá
Barva pláště	černá
Druh povrchu	lak
Rozměr - výška	550 mm
Rozměr - šířka	770 mm
Rozměr - hloubka	470 mm
Průměr hrdla kouřovodu	150 mm
Umístění kouřovodu	horní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	550 mm
Provozní tah komína (Pa)	10 Pa
Typy doporučených paliv	palivové dřevo, palivové dřevěné brikety
Spotřeba paliva - drevo	3,8 kg/hod
Spotřeba paliva - brikety	3,9 kg/hod
Délka polen	25 až 50 cm
Maximální obvod polen	40 cm
Spalování	vícestupňové
Hoření	na roštu
Účinnost - pro dřevo	76,4 %

Účinnost - pro brikety	76,4 %
Materiál roštu	litina
Materiál vyzdívky	vermikulit
Regulace přívodu vzduchu	samostaně
Přívod vzduchu pro spalování	hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm
Velikost skla šířka	600 mm
Velikost skla výška	320 mm
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	610 mm
Rozměry příkladacího otvoru - výška	350 mm
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	společná
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	400 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	800 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	400 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	300 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	100 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	122 kg
Záruční doba	24 měsíců
Doba dodání	Podle dostupnosti na www.thorma.cz
Dodávané příslušenství	rukavice; návod

Detailní popis

Krbová kamna 11,5 kW MONACO - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m³ - velmi výkonná krbová kamna, samostatný korpus topidla

Třístranná kamna jsou moderní typ krbových kamen, která mají sklo na třech stranách.

Tento design umožňuje lepší výhled na plameny a vytváří příjemnou atmosféru ve vašem interiéru. Díky třem skleněným panelům se oheň stává vizuálně dominantním prvkem v místnosti.

Tato kamna se často používají v otevřených prostorech nebo v místnostech, kde je třeba maximalizovat vizuální dojem z ohně, například ve spojení s obývacím pokojem a jídelnou.

Údržba třístranných kamen je podobná jako u běžných krbových kamen, ale je potřeba věnovat pozornost několika specifickým detailům kvůli jejich designu a počtu skleněných panelů. Zde je několik základních kroků, jak se o třístranná kamna starat:

- **Pravidelně čistěte skla:** Skleněné panely jsou velmi náchylné k usazování sazí a popela. Použijte speciální čisticí prostředky určené na sklo krbů. Na čištění nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly poškodit sklo.
- **Používejte rukavice:** Při čištění skla se doporučuje používat rukavice, aby nedošlo k poškrábání nebo zanechání otisků prstů na skle.

2. Údržba kouřovodu

- **Kontrola kouřovodu a komína:** Stejně jako u běžných kamen je důležité pravidelně kontrolovat kouřovod a komín, aby nedocházelo k jejich znečištění. Usazeniny sazí mohou vést k nebezpečným požárům, takže komín by měl být čištěn odborníkem alespoň jednou ročně.

3. Kontrola těsnění a dvířek

- **Těsnění dvířek:** U třístranných kamen je důležité pravidelně kontrolovat těsnění kolem dvířek. Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené, může docházet k únikům kouře a ztrátám účinnosti. Vyměňte těsnění podle potřeby.
- **Kontrola mechanismů dvířek:** Zkontrolujte, zda mechanismus otevírání dvířek správně funguje a zda se dvířka snadno uzavírají. Může být nutné promazat pohyblivé části, aby vše fungovalo hladce.

4. Údržba topeniště

- **Odstraňování popela:** Po každém topení je důležité odstranit popel z topeniště. Nezapomeňte, že popel by měl být vždy zcela vychladlý.
- **Kontrola roštu:** Zkontrolujte, zda rošt v topeništi není zanesený nebo poškozený. Pokud je rošt poškozený, měl by být vyměněn, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

5. Palivo

- **Vhodné palivo:** Používejte kvalitní dřevo, které je dobře vysušené (ideálně 2-3 roky sušené), protože mokré dřevo vytváří více sazí a znečišťuje sklo i komín.
- **Přívod vzduchu:** Zajistěte, aby byla dostatečná ventilace pro správný chod kamen. To zlepší účinnost spalování a sníží tvorbu usazenin.

Důkladná údržba nejen zlepší výkonnost kamen, ale také prodlouží jejich životnost a zajistí bezpečný provoz.

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.



INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou úpravou kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřvodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou slavným teplem výrobce Thorma.

Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie

